

# Offertanfrage für Garagen

Bitte erstellen Sie mir/uns eine unverbindliche Offerte für folgende Garagen:

	Offerte an:	Baustelle (falls nicht identisch):
Name Vorname	_____	_____
Adresse	_____	_____
PLZ Ort	_____	_____
Telefon Nr.	_____	_____
E-Mail	_____	_____

- Stk. Garage Typ III-SB 5,98 x 2,95 x 2,60 m  
 Stk. Garage Typ S (siehe Typenblatt)  
 Länge \_\_\_\_\_ m Breite \_\_\_\_\_ m Höhe \_\_\_\_\_ m  
 Stk. Garage Typ Maxi (siehe Typenblatt)  
 Länge \_\_\_\_\_ m Breite \_\_\_\_\_ m Höhe \_\_\_\_\_ m

- die Garage ist freistehend  
 die Garage wird seitlich auf eine Höhe von \_\_\_\_\_ m angeschüttet  
 die Garage wird hinten auf eine Höhe von \_\_\_\_\_ m angeschüttet  
 die Garagendecke wird als Terrasse genutzt  
 die Garagendecke wird mit \_\_\_\_\_ cm Erde überdeckt

- Stk. Mittelwandaussparung (bei Doppelgaragen)  
 Stk. Sonderaussparung in der Grösse \_\_\_\_\_ cm x \_\_\_\_\_ cm  
 Aussenputz an: Front/Seitenwand links/Seitenwand rechts/Rückwand (\*)  
 Stahlkipptor weiss/braun  
 Sektionaltor isoliert, waagrechte Sicke woodgrain weiss  
 Spezielle Oberfläche/Optik bei Sektionaltor \_\_\_\_\_  
 Sonderfarbe bei Garagentor RAL \_\_\_\_\_  
 Servicetüre in Tor eingebaut  
 Nebentüre in Wand: Stahltüre/passend zum Garagentor (\*)  
 Stk. Dreh-Kippfenster mit Isolierverglasung  
 Vordach an Front bis 80 cm auskragend  
 m<sup>1</sup> Brüstung mit einer Höhe von \_\_\_\_\_ cm  
 Leerrohrinstallation unter Putz für bauseitige Elektroinstallation  
 Standard-Elektroinstallation unter Putz  
 Stk. Torantrieb  
 Stk. Handsender zu Torantrieb  
 Stk. Schlüsselschalter (ohne Zylinder)/Funk-Codetaster (\*)  
 Garage ohne Tor  
 Garage ohne Dachabdichtung für Dachaufbauten  
 Satteldach auf Betongarage

(\*) nicht Zutreffendes bitte streichen

